

MASTERPAC

Professional Compaction

La regla vibradora Masterpac no requiere de ningún soporte para flotar sobre la superficie del concreto, además ofrece soportes anti-vibración para disminuir considerablemente la fatiga del operador. Pesa aproximadamente 24 lbs transformándose en una de las unidades portátiles más livianas del mercado. Además de contar con un diseño diferenciador que permite cortar y suavizar el concreto a la vez.

- No requiere ningún soporte para flotar sobre la superficie del concreto.
- La regla integra soportes anti vibración eliminando la vibración sobre el operador.

PCDH Regla vibratoria

Imagen
referencial



Especificaciones técnicas

Modelo	Regla bencinera Masterpac
Peso	22.8 Kg
Motor	Honda GX35
Potencia máxima	1.6 HP
Potencia nominal	1.3 HP
Potencia (RPM)	7000 rpm
Capacidad de tanque de aceite (Litros)	0.10 L
Capacidad de tanque de combustible (Litros)	0.63 L
Horas continuas de operación	7 h
Tipo de combustible	Gasolina de 90
Largo de hoja	3.00 mts.
Tamaño regla	3.60 mts.

Regla intercambiable y motor

La regla estandar de venta incluida en la ficha técnica es de 3.00 m. También están disponibles para la regla vibratoria: 1,8 mt, 2.4 mt, 3.00 mt y 3.60 mt.

Motor multipropósito de 1.6 HP con libre manejo de 360 grados sin afectar su funcionamiento.

- Sus dos manillas proporcionan un efectivo control en la nivelación.
- Mango ajustable y ergonómico

Cuadro comparativo

4 hombres



46 m²



10 horas



1 hombre con la
regla vibratoria



186 m²



7 horas

